

TWI 35-200 DE LP

- Raumluftunabhängiger, brennwert Gas-Wassererwärmer
- Automatisches Gas-/Luft-Vormischungsbrennersystem.
- Edelstahlinnenbehälter.
- Verkleidung Stahlblech, Farbe Grau.
- Hartschaumisolierung, FCKW-frei geschäumter PU.
- Wassertemperatureinstellung von 40°C bis 85°C.
- Einfache Bedienung Über Touchscreen-LCD-Anzeige.
- Einfache Fehlerdiagnose.
- Geeignet für PP Abgasmaterial.
- Flexible Rauchgasabfuhroptionen (maximale Länge 20m).
- Geeignet für Flüssiggasbetrieb LL.
- Abgassystemen B23, C13, C33, C43, C53, C63.

Technische Daten, Gasart I 3B/P (G31)

Nenninhalt:	182 ltr
Nennwärmebelastung:	34.0 kW
Nennwärmeleistung:	34.9 kW
Effizienz EN 89:	103 %
Gasverbrauch:	2.7 kg/h
Gasanschlussdruck:	50 mbar
Warmwasser ΔT_{28K} :	Dauerleistung; 1200 ltr/h 60min; 1700 ltr Aufheizzeit; 12 min
Warmwasser ΔT_{50K} :	Dauerleistung; 620 ltr/h 60min; 870 ltr Aufheizzeit; 18 min
Abgasmassenstrom:	63.0 kg/h
Wasseranschlüsse:	1" – 11.5 NPT
Gasanschluss:	1/2" – 14 NPT
Max. Brauchwasserdruck:	8 bar
Höhe/Breite/Tiefe:	1655/560/660 mm
Gewicht gefüllt:	261 kg
Leistungskennzahl (NL):	
Ökodesign-Richtlinie (ErP):	XXL - A; $\eta = 93 \%$
NOx Emission:	61 mg/kWh
Schalleistungspegel:	63 dB
CE-Prüfung:	0063CT3356
EAN Nummer:	8717449323127

Bestellkennzeichen: TWI 35-200 DE LP

Menge:STK **EP:** **GP:**